

GH PROTECTOFLEX EPDM

ROBUSTER SCHUTZSCHLAUCH MIT AUßENDECKE AUS HOCHWERTIGEM EPDM-KAUTSCHUK

MATERIALAUFBAU

Gewebeeinlage:

- hochfestes Polyestergerüst, rundgewebt
- spezielle Konstruktion für hohe Zugfestigkeit
- geringer Reibungswiderstand beim Überziehen

Außenbeschichtung:

- hochwertiger EPDM-Kautschuk

VORTEILE

- ✓ hohe Abriebbeständigkeit
- ✓ sehr robust, verschleißfest und langlebig
- ✓ öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- ✓ alterungs- und ozonbeständig
- ✓ einfache Montage durch den geringen Reibungswiderstand der Innenstruktur
- ✓ sehr gute Kälteflexibilität

DRÜCKE

Keine Druckangaben, da es sich um einen Schutzschlauch handelt.

AUF EINEN BLICK

Temperaturbereiche

-50 °C bis 80 °C

Standardfarben

schwarz

Einsatzgebiete

- Schutzschlauch für Drahtseile, Seile und Schiffstau
- Schutzschlauch für Hydraulikschläuche
- Schutzschlauch für Gurte, Hebebänder und Ketten
- Kabelschutzschlauch
- Bündelschlauch für Schläuche und Kabel

KONTAKT

Gollmer & Hummel GmbH
Gässlesweg 23
75334 Straubenhardt

T +49 (0) 7082 9434-0

F +49 (0) 7082 9434-99

E info@gollmer-hummel.de

Schlauchmuster bestellen >>

DATENBLATT

Innendurchmesser in mm	Gewicht in g/m	Wandstärke in mm
38	185	1.5
52	260	1.7
60	290	1.7

PRODUKTBILDER

