

Ausschreibungstexte

GH TITAN COMBAT

TITAN COMBAT Ø 75mm:

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – mind. Leistungsstufe 2 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: weiß, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 30 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat). Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14303:2013-02, Einbindendraht aus Edelstahl, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 3mm).

TITAN COMBAT NEON Ø 75mm:

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – mind. Leistungsstufe 2 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neongelb, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 30 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat). Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14303:2013-02, Einbindendraht aus Edelstahl, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 3mm).

TITAN COMBAT ORANGE Ø 75mm

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – mind. Leistungsstufe 2 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neonorange, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 30 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat). Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14303:2013-02, Einbindendraht aus Edelstahl, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 3mm).

Hersteller:

Gollmer & Hummel GmbH
Gässlesweg 23, 75334 Straubenhardt (Deutschland)
Tel. +49 (0)7082 / 9434-0, Fax +49 (0)7082 / 9434-99
E-Mail: info@gollmer-hummel.de, Internet: www.gollmer-hummel.de
