



A

GUMMISPIRALSAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR DIE FEUERWEHR & INDUSTRIE

EINSATZGEBIETE

- Feuerwehren
- Bauwirtschaft
- Landwirtschaft
- Industrie

VORTEILE

- enger Biegeradius, sehr flexibel
- sehr gute Lagentrennfestigkeit
- hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- hervorragend abriebfest
- spiralfreie Muffen - gewährleisten optimalen Einband von Kupplungen

MATERIALAUFBAU

Innenseele:

- hochwertiger synthetischer Kautschuk, glatt

Spirale:

- aus verzinktem Stahldraht
- verdeckt liegend, hochflexibel
- spiralfreie Muffen

Gewebeeinlage:

- hochfeste synthetische Einlagen

Außendecke:

- hochwertiger synthetischer Kautschuk, gewellt, stoffgemustert
- abrieb-, hitze- und witterungsbeständig

STANDARDFARBE

Schwarz

TEMPERATURBEREICH

-30°C bis + 80°C (Angaben gültig für Wasser)

Innendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Betriebsdruck in bar
25	4	0,3
38	4	0,3
52	5	0,3
75	6	0,3
102	7	0,3
110	7	0,3
127	8	0,3
152	9	12

